



Best seller - le produit à avoir en stock !

GR 32 ROULÉ REVÊTU KRAFT

Panneau à dérouler en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face



Bénéfices

SOUPLE ET RIGIDE À LA FOIS

- Le rouleau tient debout tout seul grâce à son excellente tenue mécanique, pour une manipulation aisée par une seule personne
- La laine souple reprend parfaitement son épaisseur après ouverture, pour assurer un bon calfeutrement entre le mur et le parement, du sol au plafond ! Elle évite les ponts thermiques
- Le rouleau s'adapte à tous les murs, même aux plus irréguliers
- Le rouleau est dimensionné à hauteur d'étage, pour simplifier la pose et la découpe
- Les prises de mesures et découpes sont facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft
- Rouleau conçu pour s'intégrer parfaitement aux systèmes OPTIMA et Optimax Habito®

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES DE HAUT NIVEAU

- Une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d'une mise en oeuvre avec le système OPTIMA

RÉSISTANCE AU FEU : REI 30 ET 60

- Compatible sur murs support brique en collectif jusqu'à R+3

Solutions

Optima Murs

Optima Murs avec membrane

Isolation thermo-acoustique étanche à l'air des murs maçonnés - solution Opt'air

Description

Conductivité Thermique	0,032 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15,0
Certificat Acermi	02/018/100
Numéro de la DoP	0001-13

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
94035	60,00	1,85	1,2	8,1	1,00	12	12,00	116,64	B
73513	75,00	2,35	1,2	8,1		12		116,64	A
94047	85,00	2,65	1,2	5,4	1,00	12	12,00	77,76	A
83304	100,00	3,15	1,2	2,7	1,00	30	30,00	97,20	A
13901		3,15	1,2	2,7					A
83311	120,00	3,75	1,2	2,7	1,00	30	30,00	97,20	A
13900		3,75	1,2	2,7					A
85477	140,00	4,35	1,2	2,7	1,00	24	24,00	77,76	A
85478	160,00	5	1,2	2,7	1,00	24	24,00	77,76	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

