



Briquetage & enduisage

LUTÈCE® BLEU 25KG

Plâtre, à prise rapide, pour le briquetage et l'enduisage des cloisons



Bénéfices

•**Productivité chantier**

Rigidification rapide des cloisons en briquetage

•**Productivité chantier**

Adapté au chantier de moyenne surface

Description

Couleur	Blanc
Largeur	0,35 m
Type d'application	Manuelle

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	Briquetage :75% ou saturation (100%) Enduisage : à saturation (100%)
Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction
Granulométrie	Fin
Type de produit	Plâtre traditionnel

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

DTU de référence:	25.1
Numéro DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Durée d'utilisation	Briquetage : env. 30 min - Enduisage : env. 50 min
Temps d'emploi	25 min
Temps de finition	15 min (enduisage)
Temps d'attente	10 min
Délai minimum avant finition	Enduisage : 4 semaines (selon la saison et l'aération des locaux) Briquetage : dès que les joints de plâtre sont durs
Epaisseur mini d'application	Enduisage : 8 mm
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	Briquetage : 5 Enduisage : 8
Epaisseur moyenne d'application	10 mm

Logistique

Durée de conservation (DLU)	6 mois
-----------------------------	--------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L10311A4122	Lutèce® Bleu 25kg 63sc	3496250150140	Palette de 63 sacs	25	0,12	0,5	0,35	J+5/6