



## DESCRIPTION

Vis autoperceuse à tête trompette pointe clou (TTPC) disposant d'un double filet.

**MATIÈRE** Acier phosphaté

**CONSOMMATION MOYENNE (/m<sup>2</sup>)** 14

## AVANTAGES

- Résistante au brouillard salin 48h
- Double phosphatage

**CONSOMMATION MOYENNE (/ml)** 4

## RÉGLEMENTATION

NF EN 14566 TW.CE. 0283 - 03/11.

Selon Directive Européenne 89/106/EEC (CPD), Conforme au DTU 25.41.

## APPLICATION

Pour la fixation des plaques de plâtre sur ossature métallique (plafonds, murs, cloisons, locaux techniques...) d'épaisseur 0.80 mm maximum.

DESIGNATION	RÉFÉRENCE-GENCODE EAN	LONGUEUR (mm)	DIAMÈTRE (mm)	POIDS (kg)	CHARGE DE RUPTURE (kg)
VIS 25 MM X 3.5 MM TTPC	A00203 • 3585501002038	25	3,5	0,001	29
VIS 25 MM X 3.5 MM TTPC	A06152 • 3585501061523	25	3,5	0,001	29
VIS 35 MM X 3.5 MM TTPC	A00204 • 3585501002045	35	3,5	0,001	29
VIS 35 MM X 3.5 MM TTPC	A06153 • 3585501061530	35	3,5	0,001	29
VIS 45 MM X 3.5 MM TTPC	A00205 • 3585501002052	45	3,5	0,002	29
VIS 55 MM X 4.2 MM TTPC	A00206 • 3585501002069	55	4,2	0,005	43
VIS 70 MM X 4.2 MM TTPC	A00207 • 3585501002076	70	4,2	0,009	43
VIS 80 MM X 4.2 MM TTPC	A03072 • 3585501030727	80	4,2	0,01	43
VIS 90 MM X 4.8 MM TTPC	A00208 • 3585501002083	90	4,8	0,015	61
VIS 110 MM X 4.8 MM TTPC	A00210 • 3585501002106	110	4,8	0,02	61
VIS 130 MM X 4.8 MM TTPC	A00211 • 3585501002113	130	4,8	0,023	61
VIS 160 MM X 4.8 MM TTPC	A09289 • 3585501092893	160	3,5	0,015	61