


TREILLIS SOUDÉS

Gamme ADETS

Produits standardisés en stock - Caractéristiques nominales.

Livraison sur demande possible du treillis soudé en nuance B500B.

TREILLIS SOUDÉS DE SURFACE (NF A 35-024 DE NUANCE B600A)* (NF A 35-080-2 DE NUANCE B500A)**

Désignation ADETS	Section		E e mm	D d mm	Abouts AV AR ad ag mm/mm	Nbre de fils N n	Longueur Largeur L l m	Masse nominale kg/m ²	Surface 1 panneau ou panneau m ²	Masse 1 panneau ou panneau kg	Colisage	Masse 1 paquet (kg)
	S cm ² /m	S s cm ² /m										
* PAF R [®]	0,80	0,80 0,53	200 300	4,5 4,5	150/150 100/100	12 12	3,60 2,40	1,042	8,64	9,00	100	900
* PAF C [®]	0,80	0,80 0,80	200 200	4,5 4,5	100/100 100/100	12 18	3,60 2,40	1,250	8,64	10,80	100	1080
* PAF V [®]	0,99	0,80 0,99	200 160	4,5 4,5	135/25 100/100	12 16			7,68	9,60	100	960
** PAF 10 [®]	1,19	1,19 1,19	200 200	5,5 5,5	100/100 100/100	12 21	4,2 2,4	1,87	10,08	18,85	70	1319

TREILLIS SOUDÉS DE STRUCTURE (NF A 35-080-2 DE NUANCE B500A)

Désignation ADETS	Section		E e mm	D d mm	Abouts AV AR ad ag mm/mm	Nbre de fils N n	Longueur Largeur L l m	Masse nominale kg/m ²	Surface 1 panneau m ²	Masse 1 panneau kg	Colisage	Masse 1 paquet (kg)
	S cm ² /m	S s cm ² /m										
ST 20 [®]	1,89	1,89 1,28	150 300	6 7	150/150 75/75	16 20	6,00 2,40	2,487	14,40	35,81	40	1432
ST 25 [®]	2,57	2,57 1,28	150 300	7 7	150/150 75/75	16 20	6,00 2,40	3,020	14,40	43,49	40	1740
ST 35 [®]	3,85	3,85 1,28	100 300	7 7	150/150 50/50	24 20	6,00 2,40	4,026	14,40	57,98	30	1739
ST 50 [®]	5,03	5,03 1,68	100 300	8 8	150/150 50/50	24 20	6,00 2,40	5,267	14,40	75,84	20	1517
ST 60 [®]	6,36	6,36 2,54	100 250	9 9	125/125 50/50	24 24	6,00 2,40	6,986	14,40	100,60	16	1610
ST 15 C [®]	1,42	1,42 1,42	200 200	6 6	100/100 100/100	12 20	4,00 2,40	2,220	9,60	21,31	70	1492
ST 25 C [®]	2,57	2,57 2,57	150 150	7 7	75/75 75/75	16 40	6,00 2,40	4,026	14,40	57,98	30	1739
ST 25 CS [®]	2,57	2,57 2,57	150 150	7 7	75/75 75/75	16 20	3,00 2,40	4,026	7,20	28,99	40	1160
ST 40 C [®]	3,85	3,85 3,85	100 100	7 7	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	6,040	14,40	86,98	20	1740
ST 50 C [®]	5,03	5,03 5,03	100 100	8 8	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	7,900	14,40	113,76	15	1706
ST 65 C [®]	6,36	6,36 6,36	100 100	9 9	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	9,980	14,40	143,71	10	1437

Chaque colis est fermé par des liens qui ne sont en aucun cas prévus pour la manutention.