



ÉTAI N°4 STANDARD PEINT EXTENSIBLE DE 1.60 À 2.90 m ÉCROU ACIER

UTILISATION

L'étais est généralement destiné à soutenir provisoirement un édifice en construction (coffrage de dalle, coffrage de poutre...)

Réf : ETA102290

DOMAINE D'APPLICATION

Étalement

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Extension : de 1.60 à 2.90 m

Fût : Ø 57 mm - Épaisseur : 1.8 mm

Coulisse : Ø 48.3 mm - Épaisseur : 1.8 mm

Rondelle d'appui : Ø 80 mm

Broche : Ø 12 mm

Platine : 120 x 120 mm - Épaisseur : 4 mm

Finition : peint

Écrou : acier

Poids : 9 Kg

Conditionnement : fardeau de 50 pièces



DIAGRAMME DE CHARGE

Les charges maximales admissibles mentionnées ci-dessus sont définies dans l'axe de l'étais

Charges admissibles (en tonnes) / Hauteur de développement (en mm)

1600	1800	2000	2200	2500	2700	2900
2.1	2	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant

Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : contact@sodimat-sa.fr