

Gamme **RESTAURER**

PLÂTRE DE CONSTRUCTION

Plâtre gros

Le **PLÂTRE DE CONSTRUCTION** est un plâtre manuel traditionnel destiné au dégrossissage, au hourdage de maçonnerie et au remplissage de décor généralement connu sous sa dénomination de « plâtre gros ».

Il peut être utilisé pour dresser les maçonneries avant la mise en oeuvre d'une finition en plâtre & chaux **PCAM**.

Domaine d'utilisation

Le **PLÂTRE DE CONSTRUCTION** peut être utilisé en intérieur et en extérieur.

Supports admissibles

Pans de bois, plâtre gros, moellons de pierre hourdés au mortier de chaux, briques, pierre de gypse...

Précautions particulières

Le **PLÂTRE DE CONSTRUCTION** ne doit pas être utilisé en tant qu'enduit de finition.

La prise du plâtre étant rapide (8 minutes) il conviendra de gâcher selon les besoins.

L'application mécanique est proscrite.

Préparation du support

Les supports devront être dépoussiérés et humidifiés avant application.

Application

Le produit doit être gâché à l'eau claire à raison d'environ 12,5 litres d'eau pour 25 kg de **PLÂTRE DE CONSTRUCTION**.

Le **PLÂTRE DE CONSTRUCTION** doit être exclusivement mis en oeuvre de manière manuelle.

- Temps d'attente avant application : 5 à 10 min
- Temps d'utilisation : 8 min

Caractéristiques techniques

Conditionnement	25 kg
Consommation	10 kg/m ² /cm d'épaisseur.
Température de stockage et d'utilisation	Entre 5° et 30°C
Aspect	Poudre blanche
Composition	Plâtre gros
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Outils/Accessoires

Truelle, taloche, règle à dresser, peigne à dents.

Nettoyage des outils

A l'eau claire.